

MPG 501 - КОНСЕРВАЦИЯ ДЛЯ ФОРМЫ (ЗЕЛЕНЫЙ)
MPW 501 - КОНСЕРВАЦИЯ ДЛЯ ФОРМЫ (ПРОЗРАЧНЫЙ)
MPW 501 FG - КОНСЕРВАЦИЯ ДЛЯ ФОРМЫ с пищевым допуском (ПРОЗРАЧНЫЙ)
MPB 501 FG - КОНСЕРВАЦИЯ ДЛЯ ФОРМЫ с пищевым допуском (ГОЛУБОЙ)

Универсальный, не содержащий силикон, антикоррозионный агент для литевых, экструзионных и выдувных форм. Защитная пленка не проникает и не сползает в форму. Вязкостные свойства помогают противостоять воздействию высокой влажности (прочная защитная пленка отталкивает и вытесняет влагу), обеспечивая демонтированным штампам, формам и различным деталям долгосрочную защиту от коррозии. Это гарантия того, что ваша форма всегда готова к работе. Также защитная пленка позволяет касаться формы и противодействует воздействию кислой среды, образующейся при касании поверхности пальцами. Нет необходимости удалять защитную пленку перед использованием формы. Во время нанесения не стекает. Подходит для термопластичного или терморезактивного формования.

MEL 501 - СМАЗКА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ

Экологически чистая смазка, которая обеспечивает бесперебойную работу толкателей, колонок и других трущихся частей формы. Образует очень прочную прозрачную пленку, стойкую к коррозии и выдерживающую экстремальное давление и трение. Поставляется в аэрозольных баллончиках с удлиненным наконечником-распылителем, сконструированным для «точного» распыления в труднодоступные места.

MWD 501 - СМАЗКА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Универсальный продукт для смазки, очистки, удаления влаги и защиты от коррозии. Может использоваться на всех металлических поверхностях, включая пресс-формы, цепи, шестерни, инструменты, замки и т. д. **Особенности:** долговечная смазка, за счет удаления влаги формирует временное антикоррозионное покрытие, проникает в ржавчину и коррозию, содержит PTFE для улучшения смазывающих свойств и улучшения стойкости.

MLF 500 - СМАЗКА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ УЗЛОВ (с ПИЩЕВЫМ ДОПУСКОМ)

Незагрязняющая смазка, обеспечивающая плавное движение деталей и предотвращающая поломки, которые могут возникнуть из-за заедания и задира. Применяется для различных направляющих элементов. Смазка с пищевым допуском, образующая тонкую пленку - это долговечная и качественная защита от коррозии.

MCS 500/ MCS 080 - МОНТАЖНАЯ СМАЗКА (МЕДНАЯ ПАСТА)

Монтажная смазка (медная паста) MCS500 / MCS080 – это смазывающий материал, используемый при сборке высоконапряженных соединений и всех видов трущихся поверхностей. Данный состав гарантирует низкий процент трения и превосходные характеристики разделения, защищая функциональные поверхности от коррозии и заедания резьбы. Обеспечивает быструю и легкую сборку резьбовых элементов. Предотвращает заклинивание и обеспечивает плавную регулировку и демонтаж даже при длительной эксплуатации в условиях повышенных температур или давления. Идеально подходит для использования при сборке цилиндрических компонентов, например, торцевых крышек наконечников форсунок. Температура до 1.100 °C

MSP080 - ПОЛИРОВКА ДЛЯ ПРЕСС-ФОРМ

Полировка высокого качества Mould Polish - это превосходное средство для чистки и полировки стальных форм. **Особенности:** Безопасно и легко удаляет окисление, коррозию, пятна и ржавчину. Делает поверхность блестящей. Оставляет невидимое защитное покрытие для обеспечения долговременного блеска.

Объем - 500 мл

Температурный режим, °C - Холодная форма



защита



Объем - 500 мл

Температурный режим, °C - до 120 °C



смазка



Объем - 0,5 кг

Температурный режим, °C - Холодная форма



смазка



Объем - 0,5 кг

Температурный режим, °C - до 270°C



смазка



Объем - 0,5 кг/ 80мл

Температурный режим, °C - до 1100°C



смазка



Объем - 80 мл

Температурный режим, °C - Холодная форма



полировка

